

Iluminação difusa

Alimentação por ponto de luz

Interruptor de parede

Base E27

É possível dimerizar*


Bivolt

Não necessita de furo**


Necessita instalação

Apresentação	A RK.2050 é a versão minimalista do clássico globo de luz.
Descrição	Plafon ou arandela com base metálica, fechamento com difusor esférico de vidro leitoso proporcionando iluminação difusa. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente à parede ou teto.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Vidro leitoso, alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 ou A55 (LED até 10 W | 2700 K ou Halógena até 42 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: diâmetro cúpula: 15 cm | diâmetro base: 10,1 cm | altura base: 2,9 cm Peça G: diâmetro cúpula: 30 cm | diâmetro base: 15,3 cm | altura base: 4,3 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Fixe a base (A) na caixa de passagem (B) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*



2 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento.



3 Encaixe o globo (D) na base (A) e rosqueie os parafusos (E) para fixar. **(Certifique-se que esteja firme para evitar acidentes).**



4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).